



HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420

Описание: HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 - полые, алюмосиликатные шарики ("стеклянные жемчужины") диаметром от 5 до 300 мкм.

Рекомендуемое применение: Для получения нескользящих свойств на палубах и других участках, где требуются нескользящая поверхность. Смешивается с краской перед нанесением.

Доставка: По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Почти белый/сероватый
Удельный вес: 0,7 кг/л (приблиз.)
Форма частиц: Сферическая

ПРИМЕЧАНИЯ: Хранить в сухих и чистых условиях. Используйте приблизительно следующие количества по весу HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420:

Приблиз. 0,8 кг/1,8 фунтов HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 в 20 литров или 5 галлонов США HEMPEL'S ENAMEL 56360.

Приблиз. 1,0 кг/2,2 фунта HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 в 20 литров или 5 галлонов США HEMPALEX HI-BUILD 46410 или HEMPALIN DECKPAINT 53240.

Приблиз. 1,2 кг/2,6 фунтов HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 в 20 литров или 5 галлонов США HEMPATHANE TOPCOAT 55210.

Приблиз. 1,3 кг/2,9 фунтов HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 в 20 литров или 5 галлонов США HEMPADUR HI-BUILD 45200/45201.

Продукт HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 должен быть тщательно перемешан с краской до тех пор, пока не получится однородная смесь.

Наносите смесь кистью, валиком или обычным распылительным оборудованием, используя нагнетательный бак и большие размеры соплового отверстия.

Внимание: HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 предназначен только для профессионального использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Соблюдайте необходимые меры предосторожности для того, чтобы избежать возможного риска возникновения пожара или взрывов, а также для защиты окружающей среды. Наносите краску только в хорошо проветриваемых зонах и обеспечьте наличие соответствующей принудительной вентиляции при нанесении краски в закрытых помещениях и при отсутствии циркуляции воздуха.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.

HEMPEL